

ਔਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ

THE SMART MONEY IS ON



THE SMART MONEY IS ON



CMA ਅਤੇ Double Coin ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Double Coin ਦੇ OTR, ਉਦਯੋਗਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਨਰਿਮਾਣ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, Double Coin ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਆਫ-ਦ-ਰੋਡ (OTR) ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੇਡੀਅਲ (TBR) ਟਾਇਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਨਰਿਮਾਣਾ ਹੈ।

ਮੋਨਰੋਵੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, CMA, LLC, Double Coin ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲੈਗ, ਐਫੀਲੀਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਰਿਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Double Coin TBR ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਉਤਪਾਦ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਰਿਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਨਰਿਮਾਣਾਵਾਂ 'ਤੇ OEM ਫਟਿਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜਾਈ ਫਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ Double Coin ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਵਕਿਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Double Coin ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਥਰਿਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ SmartWay®-

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Double Coin ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ US ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ www.DoubleCoinTires.com 'ਤੇ ਜਾਓ

CMA, LLC
406 E. Huntington Drive, suite 200
Monrovia, California 91016
1 (888) 226-5250
1 (626) 301-9575
info@doublecointires.com

ਪੰਨਾ	ਉਤਪਾਦ	ਚਿੱਤਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ	ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਅਲ OTR	REM-1 (G2)			• Bridgestone VUT • Michelin XTLA
	REM-2 (E3/L3)		 	• Bridgestone VMT • Michelin XHA • Goodyear RT-3B
	REM-10 (E3/L3)		 	• Bridgestone VLT • Michelin XADN • Goodyear RT-3B
	REM-12 (L5)			• Bridgestone VSDL • Michelin X Mine D2 • Goodyear RL-5K
	REM-15 (E2/L2)		 	• Bridgestone VUT • Michelin XTLA
	REM-19 (L5)			• Bridgestone VSDL • Michelin X Mine D2 • Goodyear RL-5K
	REM-2S (E2/L2/G2)	 ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ	 	• Michelin X SnoPlus • Bridgestone VSW • Nokian Hakkapeliitta
	REM-28S (L3/G3/MCS)	 ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ	  	• Michelin X SnoPlus • Bridgestone VSW • Goodyear AS3A
ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਲ OTR	REM-9 (E4)		 	• Bridgestone VMTP • Michelin XDT • Goodyear RT4A
	REM-18 (L5)			• Bridgestone VSDL • Michelin XLDD2 • Goodyear RL-5K
ਰੇਡੀਅਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰ	REM-8 (MCS)			• Bridgestone VHS • Michelin XGC
ਰੇਡੀਅਲ ਉਦਯੋਗਿਕ	REM-3 (SS)			• Michelin XZSL
	REM-6 (IND)		   	• Michelin XZM
	REM-4 (GSE)			• Continental RT20 • Michelin XZR
	REM-26 (GSE)	 ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ		• Continental Rv20
	REM-17 (IND)		   	• Bridgestone VCH

DOUBLE COIN

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਉ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ Double Coin ਵੱਖੋ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ OTR ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਿਨ ਅਜਿਹੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੱਤਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ OTR ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ OTR ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਾਹਕ ਸਮਰਥਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

Double Coin ਟਾਇਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨਤ ਨਰਿਮਾਣ ਸੁਵਧਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਧਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Double Coin ਨਰਿਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਧਾਵਾਂ ISO9001, TS16949 ਅਤੇ ISO14001 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।



REM-1



(G2) ਗ੍ਰੇਡਰ

Double Coin ਨੇ ਇਸ ਰੇਡੀਏਲ ਐਂਡ-ਦੀ ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖਰੀਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਸ਼ੀਦੀ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ OTR ਦਾ ਚੌੜਾ ਖੁਰਾ ਵਧਿਣ-ਰਹਤੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਤਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾਵਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1107113241	13.00R24	REM-1	★TG	40	25	51	14	38	8.00TG	6600lb/54psi	112kg/265lb	TL
1107114241	14.00R24	REM-1	★TG	40	25	54	15	38	8.00TG	8030lb/54psi	129kg/281lb	TL

REM-2



(E3/L3) ਅਰਥਮੂਵਰ/ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-2 ਐਂਡ-ਦੀ ਰੋਡ ਰੇਡੀਏਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵੈ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਸ਼ਿਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧਿਣ-ਰਹਤੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, REM-2 ਮੁੜ ਟਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ OTR ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾਵਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1107167251	17.5R25	REM-2	★★	50 10	30 5	53	18	34	14.00/1.5	11990lb/76psi 18700lb/94psi	157kg/338lb	TL
1107160251	20.5R25	REM-2	★★	50 10	30 5	58	21	39	17.00/2.0	16060lb/76psi 25300lb/94psi	231kg/491lb	TL
1107163251	23.5R25	REM-2	★★	50 10	30 5	64	24	45	19.50/2.5	20350lb/76psi 31900lb/94psi	336kg/721lb	TL
1107166252	26.5R25	REM-2	★★	50 10	30 5	69	27	47	22.00/3.0	25300lb/76psi 40700lb/94psi	463kg/1023lb	TL
1107162955	29.5R25	REM-2	★★	50 10	30 5	73	29	50	25.00/3.5	30800lb/76psi 49280lb/94psi	587kg/1274lb	TL
1107167565	750/65R25	REM-2	★★	50 10	30 5	64	30	54	24.00/3.0	23320lb/61psi 40700lb/90psi	460kg/ 1014lb	TL
1107167765	775/65R29	REM-2	★★	50 10	30 5	68.9	30.3	58	24.00/3.5	26786lb/61psi 45415lb/90psi	475kg/1045lb	TL
1107168765	875/65R29	REM-2	★★	50 10	30 5	73.8	35	60	28.00/3.5	34171lb/61psi 56769lb/90psi	670kg/1474lb	TL

REM-10



(E3/L3) ਢੁਆਈ / ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

OEM ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ REM-10 OTR ਟਾਇਰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਕਾਰਜੀ, ਗੈਰ-ਦਸ਼ਿਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ REM-10 OTR ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲਿੱਖਣ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਖਰੀਦਾਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਸਿਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਣ-ਰਹਿਤ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਬਿਕਲਾ-ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1087106252	26.5R25	REM-10	★★	50 10	30 5	69	27	51	22.00/3.0	25300lb/76psi 40700lb/94psi	463kg/1023lb	TL
1087102955	29.5R25	REM-10	★★	50 10	30 5	74	29	55	25.00/3.5	30800lb/76psi 49280lb/94psi	597kg/1285lb	TL

REM-12



(L5) ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤ ਕੱਟ / ਚਪਿ ਰੋਧਕ ਮਸ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ Double Coin REM-12 OTR ਵੱਖ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਲਿੱਖਣ ਗੈਰ-ਦਸ਼ਿਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਬਿਕਲਾ-ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1107127252	17.5R25	REM-12	★★	6	3	55	19	84	14.00/1.5	15620lb/73psi	251kg/563lb	TL
1107126253	26.5R25	REM-12	★★	10	5	71	27	116	22.00/3.0	33000lb/73psi	657kg/1452lb	TL
1107122956	29.5R25	REM-12	★★	10	5	75	31	126	25.00/3.5	39600lb/73psi	846kg/1672lb	TL

REM-15



(E2/L2/G2) ਗ੍ਰੇਡਰ / ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

ਬੇਮਸਿਲ ਖਚਾਈ ਲਈ REM-15 ਰੇਡੀਏਲ ਐੱਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੌੜਾ ਖੁਰ ਵਧਿਣ-ਰਹਤਿ ਸਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾ-ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1107157252	17.5R25	REM-15	★★	10	5	53	18	36	14.00/1.5	18740lb/94psi	153kg/337lb	TL

REM-19



(L5) ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-19 ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧਿਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਚਪਿ ਅਤੇ ਕੱਟ ਰੋਧਕ ਮਸ਼ਿਨ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਸਤਰਤ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਰਿਤਾ ਲਈ ਚੌੜੇ ਖੁਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਰਬਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐੱਫ ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਤਰਿਕਿਤ ਖਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸ਼ਿਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾ-ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1087190251	20.5R25	REM-19	★★	10	5	61	21	91	17.00/2.00	25353lb/94psi	295kg/650lb	TL
1087193251	23.5R25	REM-19	★★	10	5	66	24	98	19.50/2.50	31967lb/94psi	451kg/995lb	TL
1087196253	26.5R25	REM-19	★★	10	5	71	27	116	22.00/3.0	40785lb/94psi	634kg/1397lb	TL
1087192955	29.5R25	REM-19	★★	10	5	75	31	126	25.00/3.5	49384lb/94psi	762kg/1628lb	TL

REM-2S



ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ



(E2/L2/G2) ਅਰਥਮੂਵਰ/ਲੋਡਰ/ਗ੍ਰੇਡਰ

REM-2S ਇੱਕ ਹਰ-ਸੰਸਮ/ਬਰਫ਼ ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੌੜੇ, ਗੈਰ-ਦਸ਼ਾਵੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ। ਟ੍ਰੇਡ ਸਪਿੰਗਿੰਗ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌੜੇ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟਪ੍ਰਾਇੰਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਟਾਇਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਮੂਵਰ, ਲੋਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕੀਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਗਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾ-ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1107174241	14.00R24 (385/95R24)	REM-2S	★★	50 10	30 5	54	16	30	10.00	12320lb/101psi 20900lb/115psi	135kg/297lb	TL
1107177251	17.5R25	REM-2S	★★	50 10	30 5	53	18	36	14.00/1.5	11990lb/76psi 18700lb/94psi	157kg/345lb	TL
1107170251	20.5R25	REM-2S	★★	50 10	30 5	58	21	39	17.00/2.0	16060lb/76psi 25300lb/94psi	231kg/508lb	TL
1107173251	23.5R25	REM-2S	★★	50 10	30 5	64	24	43	19.5/2.5	20350lb/65psi 31900lb/83psi	321kg/706lb	TL

REM-28S



(L3/G3/MCS) ਲੋਡਰ/ਗ੍ਰੇਡਰ/ਮੌਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਟਾਇਰ

REM-28S ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ (ਖਚਿਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡਰ, ਗ੍ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਐਨ-ਹਾਈਵੇ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੌਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

★★★ ਸਟਾਰ ਉਤਪਾਦ DOT ਐਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਗਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾ-ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1107308951	14.00R24 (385/95R24)	REM-28S	★★	50	30	54	16	31	10.00	12320lb/101psi	133kg/293lb	TL
1117208952	14.00R25 (385/95R25)	REM-28S	★★★	70	43	54	16	31	10.00/1.5	13948lb/144psi	135kg/298lb	TL
1107300251	17.5R25	REM-28S	★★	50	30	53	18	34	14.00/1.5	11990lb/76psi	152kg/335lb	TL
1107300251	17.5R25	REM-28S	★★	10	5	53	18	34	14.00/1.5	18700lb/94psi	152kg/335lb	TL
1107300751	20.5R25	REM-28S	★★	50	30	58	21	39	17.00/2.0	16060lb/76psi	231kg/509lb	TL
1107300751	20.5R25	REM-28S	★★	10	5	58	21	39	17.00/2.0	25300lb/94psi	231kg/509lb	TL
1107303251	23.5R25	REM-28S	★★	50	30	64	24	45	19.50/2.5	20350lb/65psi	321kg/708lb	TL
1107303251	23.5R25	REM-28S	★★	10	5	64	24	45	19.50/2.5	31900lb/83psi	321kg/708lb	TL

REM-9



(E4) ਢੁਆਈ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-9 OTR ਰੇਡੀਏਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਮਸ਼ਿਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। REM-9 OTR ਟਾਇਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਔਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸ਼ਿਵੀ ਕੇਂਦਰ ਰਬਿ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੌੜੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਿਨਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਚਿ ਵਸਿਤਰਤ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1087206252	26.5R25	REM-9 (A)	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	TL
1087206253	26.5R25	REM-9 (S)	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	TL
1087206254	26.5R25	REM-9 (B)	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	TL
1087202955	29.5R25	REM-9 (A)	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	TL
1087202956	29.5R25	REM-9 (S)	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	TL
1087202957	29.5R25	REM-9 (B)	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	TL
1087201833	18.00R33	REM-9 (A)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	TL
1087201834	18.00R33	REM-9 (S)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	TL
1087201835	18.00R33	REM-9 (B)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	TL
1087202452	24.00R35	REM-9 (A)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	TL
1087202453	24.00R35	REM-9 (S)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	TL
1087202454	24.00R35	REM-9 (B)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	TL
1087202135	21.00R33	REM-9 (B)	★★	50	30	77	22	69	15.00/3.0	30864lb/102psi	567kg/1250lb	TL

* Compounds: **A** cut/chip; **S** standard; **B** heat

REM-18



(L5) ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-18 ਰੇਡੀਅਲ OTR ਸਖ਼ਤ ਲੋਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ OTR ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਪਿ ਅਤੇ ਕਟ ਰੋਧਕ ਮਸ਼ਿਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਸਿਤਰਤ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਥਰਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਖੁਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਰਬਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ REM-18 OTR, ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸ਼ਿਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
-----------	--------------	-------	-----------	-------------------------	------------------------	-----------------	----------------------	--------------------	-----	--------------------------	-------------	--------------

1087183532	35/65R33	REM-18	★★	10	5	81	37	123	28.00/3.5	60076lb/94psi	1026kg/2255lb	TL
------------	----------	--------	----	----	---	----	----	-----	-----------	---------------	---------------	----

REM-8



(MCS) ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕ੍ਰੇਨ ਟਾਇਰ

REM-8 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕ੍ਰੇਨ OTR ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਐਨ-ਹਾਈਵੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ U.S. DOT ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। OEM ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ REM-8 ਇੱਕ ਵਸ਼ਿਵਾਸਯੋਗੀ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਰੀਦਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸ਼ਮੂਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1117184241	14.00R24 (385/95R24)	REM-8	★★★	70	43	54	16	31	10.00W	13948lb/144psi	133kg/293lb	TL
1117184251	14.00R25 (385/95R25)	REM-8	★★★	70	43	54	16	31	10.00/1.5	13948lb/144psi	135kg/305lb	TL
1117186251	16.00R25 (445/95R25)	REM-8	★★★	70	43	59	17	33	11.25/2.0	16280lb/130psi	209kg/446lb	TL
1117196251	16.00R25 (445/95R25)	REM-8	★★	80	50	59	17	33	11.25/2.0	14740lb/130psi	203kg/444lb	TL
1117190251	20.5R25 (525/80R25)	REM-8	★★	70	43	59	21	39	17.00/2.0	17065.4lb/101psi	238kg/525lb	TL
1117190252	525/80R25 (20.5R25)	REM-8	★★	80	50	59	21	39	17.00/2.0	15620lb/101psi	238kg/525lb	TL

ਤੁਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 16 ਵੇਖੋ

REM-3



(SS) ਸਕਡਿ ਸਟੀਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-3 OTR ਵੱਚਿ ਐੱਫ ਦਿਰੋਡ ਸਕਡਿ ਲੋਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਚਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ-ਦਸ਼ਿਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹਿਤਰ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1106340650	10R16.5	REM-3	128A5	35	22	30	10	23	8.25	3900lb/54psi	32kg/70lb	TL
1106342650	12R16.5	REM-3	141A5	35	22	33	12	29	9.75	5600lb/54psi	42kg/93lb	TL

REM-6



(IND) ਉਦਯੋਗਕਿ ਲਗ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-6 ਰੇਡੀਅਲ ਮ ਉਦਯੋਗਕਿ ਲਗ, ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਚਿ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

REM-6 ਵਸ਼ਿਸ਼ ਟ੍ਰੀਡ ਮਸ਼ਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਘਸਿਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫਤਾਰ (KM/H)	ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਫਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁਰਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕਲਾਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1106355086	5.00R8	REM-6	111A5	35	22	18	5	31	3.00D	2398lb/145psi	10kg/23lb	T&F
1106356096	6.00R9	REM-6	121A5	35	22	21	6	31	4.00E	3190lb/145psi	17kg/37lb	T&F
1106356505	6.50R10	REM-6	128A5	35	22	23	7	34	5.00	3968lb/145psi	20kg/44lb	T&F
1106357026	7.00R12	REM-6	136A5	35	22	26	7	35	5.00S	4928lb/145psi	27kg/59lb	T&F
1106353156	315/70R15	REM-6	165A5	35	22	33	12	45	8.00	11330lb/145psi	59kg/130lb	T&F
1106357056	7.00R15	REM-6	143A5	35	22	29	8	35	5.50	5995lb/145psi	32kg/69lb	T&F
1106357556	7.50R15	REM-6	146A5	35	22	30	8	38	6.00	6600lb/145psi	37kg/81lb	T&F
1106358255	8.25R15	REM-6	153A5	35	22	33	9	40	6.50	8050lb/145psi	47kg/104lb	T&F
1106352275	225/75R15	REM-6	149A5	35	22	28	9	31	7.00	7150lb/145psi	32kg/70lb	T&F
1106352575	250/70R15	REM-6	153A5	35	22	29	10	33	7.00	8030lb/145psi	35kg/77lb	T&F
1106351006	10.00R20	REM-6	166A5	35	22	42	12	44	7.50	11660lb/145psi	87kg/191lb	T&F
1106351206	12.00R20	REM-6	176A5	35	22	45	13	52	8.50	19570lb/145psi	111kg/245lb	T&F
1106351246	12.00R24	REM-6	178A5	35	22	49	13	49	8.50	20670lb/145psi	126kg/278lb	T&F
1106354241	14.00R24	REM-6	193A5	25	15	56	15	81	10.00	27340lb/145psi	232kg/506lb	T&F
1106354242	14.00R24	REM-6	193A5	25	15	56	15	81	10.00	27340lb/145psi	232kg/506lb	TL
1106351825	18.00R25	REM-6	207A5	25	15	65	20	81	13.00/2.5	46480lb/145psi	415kg/915lb	TL

REM-4



(GSE) ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਵਾਇਮਨ੍ਟ ਟਾਇਰ

REM-4 ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਇਰ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਵਾਇਮਨ੍ਟ (GSE) ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਿਲਪ ਹੈ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੱਚਿ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਾਉ ਆਲ-ਸਟੀਲ ਰੇਡੀਅਲ ਕੇਸਿੰਗ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਾਰਮੇਕ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ GSE ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਕਿਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, REM-4 GSE ਵਾਰਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1106407026	7.00R12	REM-4	136A5	35	22	26.3	7.5	34	5.00S	4938lb/145psi	26.5kg/58.4lb	TT

REM-26



(GSE) ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਵਾਇਮਨ੍ਟ ਟਾਇਰ

REM-26 ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਇਰ, ਸਟੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਵਾਇਮਨ੍ਟ (GSE) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਾਰਮੇਕਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਟਕਾਉਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਲ-ਸਟੀਲ ਰੇਡੀਅਲ ਕੇਸਿੰਗ ਟਾਇਰ ਪੁਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਚਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1106266096	6.00R9	REM-26	121A5	35	22	21	6.4	25	4.00E	3197lb/145psi	15.8kg/34.8lb	TT

REM-17



(IND) ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਗ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-17 ਰੇਡੀਅਲ ਡਬਲਕੋਇਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ ਵੱਚਿ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਸੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਚਿ ਖਰਾਬੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸਿਸ਼ਟ ਟ੍ਰੀਡ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਿੰਬਲ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
1106371625	16.00R25	REM-17	200A5	25	15	59	17	70	11.25/2.0	30860lb/145psi	265kg/585lb	TL

ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗ੍ਰੇਡਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ Double Coin – 40 KM/H (25 MPH) ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਗ੍ਰੇਡਰ
ਦੁਰੀ – ਅਸੀਮਤ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ	KPA	200	225	250	275	300	325	350	375
	PSI	29	33	36	40	44	47	51	54
13.00R24	KG	1850	2000	2180	2360	2500	2650	2800	3000*
	LB	4080	4400	4800	5200	5520	5840	6150	6600*
14.00R24	KG	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650*
	LB	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050*

ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
40 KM/H (25 MPH)	ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ
50 KM/H (30 MPH)	-9%

ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
60 KM/H (35 MPH)	-18%
65 KM/H (40 MPH)	-27%

ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ	
ਲੋਡ	ਦਬਾਅ *
15%	30%
7%	14%

Double Coin ਰੋਡ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਰਵਿਸ – 10 KM/H (5 MPH) ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਲੋਡਰਜ਼, ਡੋਜ਼ਰਜ਼, ਲਫਿਟ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸਟਰੋਡਲ ਕੈਰੀਅਰਜ਼
ਦੁਰੀ – 76 m (250 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ	KPA	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650
	PSI	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
17.5R25	KG	6000	6150	6500	6700	7100*	7300	7500	7750	8000	8250	8500*
	LB	13200	13600	14300	14800	15700*	16100	16500	17100	17600	18200	18700*
20.5R25	KG	8000	8250	8750	9000	9500*	9750	10000	10300	10900	11200	11500*
	LB	17600	18200	19300	19800	20900*	21500	22000	22700	24000	24700	25400*
23.5R25	KG	10300	10600	11200	11500	12150*	12500	12850	13200	13600	14000	14500*
	LB	22700	23400	24700	25400	26800*	27600	28300	29100	30000	30900	32000*
26.5R25	KG	12850	13200	14000	14500	15000*	15500	16000	16500	17000	18000	18500*
	LB	28300	29100	30900	32000	33100*	34200	35300	36400	37500	39700	40800*
29.5R25	KG	15500	16000	17000	17500	18000*	19000	19500	20000	20600	21200	22400*
	LB	34200	35300	37500	38600	39700*	41900	43000	44100	45400	46700	49400*

ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
STATIONARY	+60%
CREEP	+30%
4 KM/H (2½ MPH)	+15%

ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
10 KM/H (5 MPH)	NO CHANGE
5 KM/H (10 MPH)	-13%
25 KM/H (15 MPH)	-20%

ਟ੍ਰੈਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ	
ਲੋਡ	ਦਬਾਅ *
15%	30%
7%	14%

* ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਿਏ ਲਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 1% ਲੋਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਵੱਧ 2% ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ 800 kPa (116 psi) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਿ ਲੋਡ ਜਾਂ 116psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ROTR ਵੱਡਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Double Coin ਰੋਡ ਢੁਆਈ ਸਰਵਿਸ – 50 KM/H (30 MPH) ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਅਰਥਮੁਦਰ (ਢੁਆਈ) ਵਾਰਨ
ਦੂਰੀ - 4 km (2.5 ਮੀਲ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਰੁਦਾ	KPA	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
	PSI	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76
17.5R25	KG	3350	3500	3750	4000	4125	4375	4625	4750	5000	5150	5450*
	LB	7400	7850	8250	8800	9100	9650	10200	10500	11000	11400	12000*
20.5R25	KG	4375	4750	5000	5300	5600	5800	6150	6500	6700	6900	7300*
	LB	9650	10500	11000	11700	12300	12800	13600	14300	14800	15200	16100*
23.5R25	KG	5600	6000	6500	6700	7100	7500	7750	8250	8500	9000	9250*
	LB	12300	13200	14300	14800	15700	16500	17100	18200	18700	19800	20400*
26.5R25	KB	7100	7500	8000	8500	9000*	9500	9750	10300	10600	11200	11500*
	LB	15700	16500	17600	18700	19800*	20900	21500	22700	23400	24700	25400*
29.5R25	KG	8500	9250	9750	10300	10900	11500	11800	12500	12850	13600	14000*
	LB	18700	20400	21500	22700	24000	25400	26000	27600	28300	30000	30900*

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਰੁਦਾ	KPA	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
	PSI	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102
13.00R24	KG	3350	3550*	3650	3750	3875	4125	4250	4375	4500	4625	4750*
	LB	7400	7850*	8050	8250	8550	9100	9350	9650	9900	10200	10500*
14.00R24	KG	4000	4125*	4375	4500	4625	4750	5000	5150	5300	5450	5600*
	LB	8800	9100*	9650	9900	10200	10500	11000	11400	11700	12000	12300*
16.00R25	KG	5150	5450*	5600	5800	6000	6300	6500	6700	6900	7100	7300*
	LB	11400	12000*	12300	12800	13200	13900	14300	14800	15200	15700	16100*
18.00R33	KG	7750	8000*	8500	8750	9000	9250	9750	10000	10300	10600	10900*
	LB	17100	17600*	18700	19300	19800	20400	21500	22000	22700	23400	24000*
21.00R33	KG	10000	10300	10900	11200	11500	11800	12500	12850	13200	13600	14000*
	LB	22000	22700	24000	24700	25400	26000	27600	28300	29100	30000	30900*
24.00R35	KG	13200	13600	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500*
	LB	29100	30000	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800*
27.00R49	KG	19500	20000*	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250*
	LB	43000	44100*	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000*
37.00R57	KG	37500	38750*	40000	41250	43750	45000	46250	47500	48750	50000	51500*
	LB	82500	85500*	88000	91000	96500	99000	102000	104500	107500	110000	113500*

ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
50 KM/H (30 MPH)	*
45 KM/H (28 MPH)	+2%
40 KM/H (25 MPH)	+3%
35 KM/H (22 MPH)	+4%

ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
30 KM/H (18 MPH)	+6%
25 KM/H (16 MPH)	+8%
20 KM/H (10 MPH)	+10%
15 KM/H (9 MPH)	+12%

ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	
ਲੋਡ	ਦਬਾਅ *
15%	30%
7%	14%

* ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਿਅਤ ਲਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 1% ਲੋਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਵੱਧ 2% ਵਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ 800 kPa (116 psi) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਲੋਡ ਜਾਂ 116psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ROTR ਵਭਿਗ ਦੀ ਲਖਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨਅਿਰਾਿਗ ਗਾਈਡ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋਡ, ਅਤੇ TRA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੌਂਡ ਲੋਡ

ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

LI	KG	LB	LI	KG	LB	LI	KG	LB	LI	KG	LB	LI	KG	LB
U	45	99	56	224	495	112	1120	2470	168	5600	12300	224	28000	61500
1	46.2	102	57	230	505	113	1150	2540	169	5800	12800	225	29000	64000
2	47.5	105	58	236	520	114	1180	2600	170	6000	13200	226	30000	66000
3	48.7	107	59	243	535	115	1215	2680	171	6150	13600	227	30750	68000
4	50	110	60	250	550	116	1250	2760	172	6300	13900	228	31500	69500
5	51.5	114	61	257	565	117	1285	2830	173	6500	14300	229	32500	71500
6	53	117	62	265	585	118	1320	2910	174	6700	14800	230	33500	74000
7	54.5	120	63	272	600	119	1360	3000	175	6900	15200	231	34500	76000
8	56	123	64	280	615	120	1400	3080	176	1100	15700	232	35500	78500
9	58	118	65	190	640	121	1450	3200	177	7300	16100	233	36500	80500
10	60	132	66	300	660	111	1500	3300	178	7500	16500	234	37500	82500
11	61.5	136	67	307	675	123	1550	3420	179	7750	17100	235	38750	85500
12	63	139	68	315	695	124	1600	3520	180	8000	17600	236	40000	88000
13	65	143	69	325	715	125	1650	3640	181	8250	18200	237	41250	91000
14	67	148	70	335	740	126	1700	3740	182	8500	18700	238	42500	93500
15	69	152	71	345	760	127	1750	3860	183	8750	19300	239	43750	96500
16	71	157	72	355	785	128	1800	4080	184	9000	19800	240	45000	99000
17	73	161	73	365	805	129	1850	4080	185	9250	20400	241	46250	102000
18	75	165	74	375	825	130	1900	4180	186	9500	20900	242	47500	104500
19	77.5	170	75	387	855	131	1950	4300	187	9750	21500	243	48750	107500
20	80	175	76	400	880	132	2000	4400	188	10000	22000	244	50000	110000
21	82.5	180	77	412	910	133	2060	4540	189	10300	22700	245	51500	113500
22	85	185	78	425	935	134	2120	4680	190	10600	23400	246	53000	117000
23	87.5	195	79	437	965	135	1180	4800	191	10900	24000	247	54500	120000
24	90	100	80	450	990	136	2240	4940	192	11200	24690	248	56000	123500
25	92.5	205	81	462	1020	137	2300	5080	193	11500	25350	249	58500	128000
26	95	210	82	475	1050	138	2160	5200	194	11800	26000	250	60000	132500
27	97.5	215	83	487	1070	139	2430	5360	195	12150	26750	251	61500	135500
28	100	220	84	500	1100	140	2500	5520	196	12500	27550	252	63000	139000
29	103	225	85	515	1140	141	2575	5680	197	12850	28300	253	65000	143500
30	106	235	86	530	1170	142	2650	5840	198	13200	29000	254	67000	147500
31	109	240	87	545	1200	143	2725	6000	199	13600	30000	255	69000	152000
32	112	245	88	560	1230	144	2800	6150	200	14000	30900	256	71000	156000
33	115	255	89	585	1280	145	2900	6400	201	14500	32000	257	73000	161000
34	118	260	90	600	1320	146	3000	6600	202	15000	33100	258	75000	165500
35	121	265	91	615	1360	147	30.5	6800	203	15500	34200	259	77500	171000
36	125	275	92	630	1390	148	3150	6950	204	16000	35300	260	80000	176500
37	128	280	93	650	1430	149	3250	7150	205	16500	36400	261	82500	182000
38	132	290	94	670	1480	150	3350	7400	206	17000	37500	262	85000	187500
39	136	300	95	690	1520	151	3450	7600	207	17500	38600	263	87500	193000
40	140	310	96	710	1570	152	3550	7850	108	18000	39700	264	90000	198500
41	145	320	97	730	1610	153	3650	8050	209	18500	40800	265	92500	204000
42	150	330	98	750	1650	154	3750	8250	210	19000	41900	266	95000	209500
43	155	340	99	775	1710	155	3875	8550	211	19500	43000	267	97500	215000
44	160	355	100	800	1760	156	4000	8800	212	20000	44100	268	100000	220500
45	165	365	101	825	1820	157	4125	9100	213	20600	45400	269	103000	227000
46	170	375	102	850	1870	158	4250	9350	214	21200	46700	270	106000	233500
47	175	385	103	875	1930	159	4375	9650	215	21800	48100	271	109000	240500
48	180	395	104	900	1980	160	4500	9900	216	22400	49400	272	112000	247000
49	185	410	105	925	2040	161	4625	10200	217	23000	50700	273	115000	253500
50	190	420	106	950	2090	162	4750	10500	218	23600	52000	274	118000	260000
51	195	430	107	975	2150	163	4875	10700	219	24300	53600	275	121000	267000
52	200	440	108	1000	2200	164	5000	11000	220	25000	55100	276	125000	275500
53	206	455	109	1030	2270	165	5150	11400	221	25750	56800	277	128500	283500
54	212	465	110	1060	2340	166	5300	11700	222	26500	58400	278	132000	291000
55	218	480	111	1090	2400	167	5450	12000	223	27250	60000	279	136000	300000

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ

TMPH ਫਾਰਮੂਲਾ

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ (TMPH) ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਹੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ TMPH ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਸਿਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ ਹੇਟਿੰਗ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ:
ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਔਸਤ ਸੁਫਿਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ।

TMPH ਜੋਬ ਹੇਟ (ਨੌਕਰੀ ਦਰ) = ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ × ਔਸਤ ਸੁਫਿਟ ਸਪੀਡ

$$\text{ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ} = \frac{\text{ਟਨ ਵੱਧ "ਖਾਲੀ" ਟਾਇਰ ਲੋਡ} + \text{ਟਨ ਵੱਧ "ਲੋਡਡ" ਟਾਇਰ ਲੋਡ}}{2}$$

$$\text{ਔਸਤ ਸੁਫਿਟ ਰਫ਼ਤਾਰ} = \frac{\text{ਮੀਲ ਵੱਧ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਸਲਾ} \times \text{ਸਫਰ ਦੀ ਗਤਿਤੀ}}{\text{ਕੁੱਲ ਘੰਟੇ (ਸੁਫਿਟ ਵੱਧ)}}$$

TMPH ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਸ਼ਰਤਾਂ

ਖਾਲੀ ਵਾਹਨ ਟਾਇਰ ਲੋਡ = 20,000 ਪੌਂਡ (10.0 ਟਨ)

ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੋਡ = 34,000 ਪੌਂਡ (17.0 ਟਨ)

ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਤਿਤੀ = 8.0 ਘੰਟੇ

ਸੁਫਿਟ 15 ਲੋਡ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਢੁਆਈ 9.0 ਮੀਲ ਹੈ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ

ਹਸਿਬ

$$\text{ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ} = \frac{10 \text{ ਟਨ} + 17 \text{ ਟਨ}}{2} = 13.5 \text{ ਟਨ}$$

$$\text{ਔਸਤ ਸੁਫਿਟ ਰਫ਼ਤਾਰ} = \frac{9 \text{ ਮੀਲ/ਸਫਰ} \times 15 \text{ ਸਫਰ/ਸੁਫਿਟ}}{\text{ਕੰਮ ਕੀਤੇ 8.0 ਘੰਟੇ/ਸੁਫਿਟ}} = 16.9 \text{ MPH}$$

ਜੋਬ TMPH: 13.5 ਟਨ × 16.9 MPH = 228 TMPH

TMPH/TKPH ਮੂਲ

TMPH ਮਾਪ ਅਤੇ ਹੇਟਿੰਗ ਸਰਿਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੁਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮਕਾਜੀ TMPH ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ TMPH ਟਾਇਰ ਦੀ TMPH ਹੇਟਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੱਲ Double Coin ਰੋਲਡਿੰਗਜ਼, ਲਮਿਟਡਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁਪ ਦੁਆਰਾ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ Double Coin OTR ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ OTR ਡੇਟਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.DoubleCoinTires.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ ਦਾ ਸਾਰ

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Double Coin ਅਰਥਮੂਲਰ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। TMPH ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਡ-ਸਪੀਡ-ਟਾਈਮ ਕਾਰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ Double Coin ਅਰਥਮੂਲਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ TMPH ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਮੂਲਰ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਵੱਧ TMPH ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਡ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੋਬ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਇਰ ਦੀ TMPH ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈ 20 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਆਈ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ Double Coin ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

TKPH (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) = ਔਸਤ ਲੋਡ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) × ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ (Km/h)

ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਮੋਨੀਟਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ Double Coin ਸਾਇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਰਿਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਔਸਤ TMPH/TKPH ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰਾਂਸ਼

ਤਾਪ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ TMPH ਹੇਟਿੰਗ 228 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 228 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

- ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ
- ਲੋਡ ਘਟਾਓ
- ਵੱਧ TMPH ਹੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ

ਨੋਟ

ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਸਿਬ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਚਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਮਾਡਲ	ਮਿਸ਼ਰਣ *	TMPH/TKPH
24.00R35	REM-9 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	168/245
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	212/310
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	294/420
27.00R49	REM-9 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	329/480
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	384/560
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	438/640
33.00R51	REM-11 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	343/500
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	418/610
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	500/730
37.00R57	REM-11 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	466/680
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	569/830
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	678/990
40.00R57	REM-11 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	510/745
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	641/935
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	774/1130

* ਮਿਸ਼ਰਣ: A ਕੱਟ /ਚੱਪ; S ਮਿਆਰੀ; B ਗਰਮੀ

ਅਰਥਮੂਵਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ (PR) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਟਾਰ (★) ਮਾਰਕਿੰਗ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ	ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ	ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ	ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ PR
7.50R15		12		13.00R25	★★★		28	33.5R33	★★		44
8.25R15		12		14.00R25	★★★		32	35/65R33	★		36
27×8.50R15				15.5R25	★		16	35/65R33	★★		
10.00R15				16.00R25	★★		36	37.5R33	★★		48
350/65R15*				17.5R25	★	16		21.00R35	★★		44
14.5R15				17.5R25	★★	20	24	24.00R35	★★		48
400/80R15*				18.00R25	★	24		29.5R35	★★		40
10R16.5				18.00R25	★★		36	33.25R35	★★		44
12R16.5				20.5R25	★	24		37.25R35	★★		48
18R19.5	★	16		20.5R25	★★		28	37.5R39	★★		52
9.00R20		16		550/65R25*	★			40/65R39	★	42	
10.00R20		16		21.00R25	★★		40	40.5/75R39	★★		54
C20Pii (11/80R20)*				23.5R25	★	28		45/65R39*	★		
12.00R20		18		23.5R25	★★		32	45/65R45	★	50	
E20 (13/80R20)*				600/65R25*	★			24.00R49	★★		48
14.00R20*				25/65R25	★★		32	27.00R49	★★		54
16.00R20				650/65R25*				31/80R49*	★★		
525/70R20.5				26.5R25	★	32		30.00R51	★★		64
24R20.5				26.5R25	★★		32	33.00R51	★★		68
24R21				750/65R25*				36.00R51	★★		74
15R22.5	★	16		29.5R25	★	34		27.00R56.5*	★★		
18R22.5	★	16		29.5R25	★★		34	37.00R57*	★★		
12.00R24	★★★	24	24	850/65R25*				40.00R57	★★		78
13.00R24 TG	★	14		26.5R29	★★		34	44/80R57*	★★		
14.00R24 TG	★	16		775/65R29*				50/80R57*	★★		
14.00R24	★	24		29.5R29	★	34		55/80R57*	★		
14.00R24	★★★	28	32	29.5R29	★★		40	50/90R57*	★★		
15.00R24 (17/80R24)*				30/65R29	★	28		60/80R57*			
16.00R24 TG	★	16		33.25R29	★★		44	53/80R63*	★★		
16.00R24	★★		36	800/65R29*	★			55/80R63*	★★		
555/70R24 TG*	★			875/65R29*				58/80R63*	★★		
				18.00R33	★★		40	56/80R63*	★★		
				21.00R33	★★		32	59/80R63*	★★		

* ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਿਫ਼ ਰੇਡੀਅਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ

OTR ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ

1 ਜੁਲਾਈ, 2009 – TSB-0901

ਰੇਡੀਅਲ ਐਂਡ-ਦਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ Double Coin ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਵਸ਼ਿਲ ਰੇਡੀਅਲ ਐਂਡ-ਦਿ-ਰੋਡ (OTR) ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸ਼ਿਅ-ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- 116psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OTR ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

- Double Coin ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ਵੱਧ ਦਰਸਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਬਾਅ ਸਰਿਫ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟਿਵਰਨਕ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- Double Coin OTR ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਿਫ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਮਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (TRA) ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੋ
- ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੇਗੀਕਲ ਵੇਟ (GVW) ਲਈ TRA ਦੀ ਸਫ਼ਿਰਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ।
- ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪਲੱਸ ਲੋਡ = GVW
- ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੌਤਿਕ ਘਣਤਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ, ਫਾਸਲੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ; ਹਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਦਬਾਅ ਲਈ TRA ਦੇ ਦਸ਼ਿਅ ਨਰਿਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ

ਜੇ Double Coin OTR ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸ਼ਿਅ ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ

1-888-226-5250

OTR ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ

1 ਜਨਵਰੀ, 2012 – TSB-0112

REM-8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ; ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਲੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ Double Coin REM-8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਦਸ਼ਿਅ ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ:

- ਸਾਰੇ REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ 55 MPH (88.5 kph) ਹੈ।
- REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵੱਲ 55 mph (88.5 kph) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਫਾਸਲਾ:

- Double Coin ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ (ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵੱਲ 65 ਕਲਿਮੀਟਰ) ਵੱਲ 40 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
- Double Coin ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਆਦ ਦੀ ਸਫ਼ਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਨਿੰ ਸਾਰੇ REM-8 ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ / ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ Double Coin ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ Double Coin REM-8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸ਼ਿਅ-ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ

1-888-226-5250

ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ

ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ

Double Coin ਰੇਡੀਅਲ ਐਂਡ-ਓ-ਰੋਡ ਲਮਿਟਿਡ ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ
1 ਜਨਵਰੀ, 2014

ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕੋਟ ਯੋਗ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:

- ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਹੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ “NA” (ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਰੋਟ ਯੋਗ) ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਡੇ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਨਰਿਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ Double Coin ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਿਰਾਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਗੇਨੇਡ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ

Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਮੂਲ ਟਰੀਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਵਸਿ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕਿ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟਰੀਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਟਰੀਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਟਰੀਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਨੁਕਸਾਨ Double Coin ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਵੇਂ Double Coin ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਰੋਰ, ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਰੋਟ-ਯੋਗ (ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੀਡ ਜਾਂ ਸ਼ੜਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਵਸਿਸ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗੇਨੇਡ ਰਕਮ ਦਾ ਹਸਿਬ ਕਵਿ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਦੀ “ਪਹਿਲਾਂ” ਤੋਂ ਨਰਿਧਾਰਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ” ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸਤਹਿਰ ਕੀਤੀ ਵਕੀਰੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘਸਿ ਗਈ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਮੂਲ ਟਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗੇਨੇਡ ਕਰੇਡਿਟ ਦੇ ਹਸਿਬ ਲਈ, ਕਰਿਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਨਵੇਂ Double Coin ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਮਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਿ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਨਯਿਮਤਿ ਘਸਿਧੀ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿ ਕਰਕੇ:

- ਸ਼ੜਕ ਦੇ ਜੋਖਮ (ਪਿੱਕਚਰ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟ , ਇਮਪੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ)
- ਮਲਬਾ, ਟੱਕਰ, ਜਾਂ ਅੱਗ।
- ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਤ ਦਬਾਅ, ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ, ਉਚ ਸਪੀਡ ਸਪਨਿਅੰਪ, ਗਲਤਵਰਤੋਂ, ਦਰਵਰਤੋਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੇਸਿੰਗ, ਚੇਨ ਡੈਮੇਜ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਊਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਮਾਊਟਿੰਗ।
- ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਥਿਤੀ।

ਕਾਰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ੍ਹੰਡਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ	ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ							
	81% ਤੋਂ 100%	71% ਤੋਂ 80%	61% ਤੋਂ 70%	51% ਤੋਂ 60%	41% ਤੋਂ 50%	31% ਤੋਂ 40%	21% ਤੋਂ 30%	0% ਤੋਂ 20%
180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ	ਅਸ%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
180 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ	80%	70%	60%	50%	40%	30%	10%	0%
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	75%	65%	60%	50%	40%	30%	10%	0%
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	50%	50%	40%	40%	40%	30%	10%	0%
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	40%	30%	30%	30%	30%	20%	10%	0%
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	0%
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ ਸਹਿਤ ਯੂ ਨਾਈਟਡਿ ਸਟੇਟ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਸਿ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ ਜੋ ਕੀ ਯੂ ਐਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- “ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਰੋਟ ਯੋਗ” (N/A) ਜਾਂ “ਗੈਰ ਅਨਕੂਲ” (ਬਲੇਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਟਾਇਰ ਹੈ।

ਫੋਲ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਅਨਯਿਮਤਿ ਘਸਿਧੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿ ਕਰਕੇ:

- ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਨਿਸ਼
- ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਾਲਤ
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ
- ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ
- Double Coin ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: (ਉਦਾਹਰਣ: ਟਾਇਰ ਫਲਿਰ, ਸੀਲੈਂਟ, ਜਾਂ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਪਦਾਰਥ)। ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

ਕੁਝ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅਲਗਦਿਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਸਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲ Double Coin ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਨਿਧਿਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿਮਤਿ ਹੈ, ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਿ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ ਸਹਿਤ ਯੂ ਨਾਈਟਡਿ ਸਟੇਟ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕਰਿਧਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਟਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.doublecointires.com ‘ਤੇ ਮਲੋ)।
- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕਸਿ ਅਤਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਕਸਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Double Coin ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ (Double Coin ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ:
 - ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: www.doublecointires.com
 - Double Coin ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਵਭਿਗਾ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ: info@doublecointires.com
 - ਲਿਖਿ: Double Coin Customer Assistance Service Department 406 E. Huntington Drive, Suite 200 Monrovia, CA 91016

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹੇਠ ਲਿਖਿ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਅੰਡਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ/ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਗਲਤ ਮਾਊਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ/ਰਿਮ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਵਸਿਫੋਟ। ਸਹਿਫ ਵਸਿਸ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਮਾਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੰਜੂਰ ਹੋਏ RIM ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
- ਡਸਿਮਾਉਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚਿ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਟਾਇਰ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ। ਤਲਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਫ਼, ਚਿਕੜ, ਬਰਫ਼, ਆਦਿ ਟਾਇਰ ਨਾ ਘੁੰਮਾਓ। ਬਰਤ ਜ਼ਮਿਆਂ ਵਹੀਲ ਸਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

DOUBLE COIN

406 E. Huntington Drive, Suite 200
Monrovia, CA 91016
1-888-226-5250
www.DoubleCoinTires.com

THE SMART MONEY IS ON



Double Coin ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੇਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

USA ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼:

406 E. Huntington Drive
Suite 200
Monrovia, CA 91016 USA

ਟੈਲੀਫੋਨ: 1 (626) 301-9675

ਜਾਂ 1(888) 226-5250

ਫੈਕਸ: 1 (626) 301-9579

info@cmaintl.com

©2024 CMA, LLC.

0324