

DATOS PARA PRESIÓN DE INFLADO POR CARGA EN TBR

THE SMART MONEY IS ON



GRÁFICO DE INFLADO SEGÚN CARGA

Para encontrar la información correcta de carga e inflado en esta tabla, ubique primero el tamaño de su neumático. Busque en la tabla la información que coincida con la que figura en el lateral de su neumático. Si por alguna razón lo que figura en el lateral de su neumático no coincide con la información de la tabla, contacte a su vendedor Double Coin para recibir información apropiada de carga e inflado.

Los estándares de carga e inflado pueden cambiar. Double Coin revisa regularmente su información para reflejar estas modificaciones. Es posible que la información impresa no corresponda a las especificaciones actuales de inflado y carga.

Respete siempre los límites máximos de presión de aire del fabricante del neumático.

LÍMITES DE CARGA DEL NEUMÁTICO (KG/LB) CON DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (KPA/PSI)																	
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO			KPA	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
			PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
8R19.5	DUAL	KG		1120	1170	1215(D)	115	1260	1310	1360(E)	119	1410	1460	1500(F)	122		
		LB		2460	2570	2680(D)		2785	2890	3000(E)		3100	3200	3305(F)			
	INDIVI-DUAL	KG		1150	1220	1285(D)	117	1340	1400	1450(E)	121	1500	1550	1600(F)	124		
		LB		2540	2680	2835(D)		2955	3075	3195(E)		3305	3415	3525(F)			
9R22.5	DUAL	KG		1480	1550	1610		1670	1750(E)	127	1820	1890	1950(F)	2010	2070	2120(G)	134
		LB		3270	3410	3550		3690	3860(E)		4005	4150	4300(F)	4425	4550	4675(G)	
	INDIVI-DUAL	KG		1530	1610	1690		1760	1850(E)	129	1920	1990	2060(F)	2120	2180	2240(G)	136
		LB		3370	3560	3730		3890	4080(E)		4235	4390	4540(F)	4675	4810	4940(G)	
10R22.5	DUAL	KG		1750	1830	1910	2000(E)	132	2080		2160	2240(F)	2300	2360	2430(G)	139	
		LB		3860	4045	4230	4410(E)		4585		4760	4940(F)	5075	5210	5355(G)		
	INDIVI-DUAL	KG		1850	1940	2030	2120(E)	134	2200		2280	2360(F)	2430	2500	2575(G)	141	
		LB		4080	4280	4480	4675(E)		4850		5025	5205(F)	5360	5515	5674(G)		
11R22.5	DUAL	KG		1990	2080	2160	2250	2360(F)	138	2460	2560	2650(G)	142	2680	2710	2725(H)	143
		LB		4380	4580	4760	4950	5205(F)		5415	5615	5840(G)		5895	5950	6005(H)	
	INDIVI-DUAL	KG		2050	2160	2260	2370	2500(F)	140	2600	2700	2800(G)	144	2870	2940	3000(H)	146
		LB		4530	4770	4990	5520	5510(F)		5730	5950	6175(G)		6320	6465	6610(H)	
11R24.5	DUAL	KG		2110	2210	2300	2390	2500(F)	140	2580	2660	2725(G)	143	2820	2910	3000(H)	146
		LB		4660	4870	5070	5260	5510(F)		5675	5840	6005(G)		6205	6405	6610(H)	
	INDIVI-DUAL	KG		2190	2300	2410	2520	2650(F)	142	2770	2890	3000(G)	146	3080	3160	3250(H)	149
		LB		4820	5070	5310	5550	5840(F)		6095	6350	6610(G)		6790	6970	7160(H)	
12R22.5	DUAL	KG		2170	2260	2350	2440	2575(F)	141	2630	2680	2725(G)	143	2840	2960	3075(H)	147
		LB		4780	4990	5190	5390	5675(F)		5785	5895	6005(G)		6265	6225	6780(H)	
	INDIVI-DUAL	KG		2240	2360	2470	2580	2725(F)	143	2820	2910	3000(G)	146	3120	3240	3350(H)	150
		LB		4940	5200	5450	5690	6005(F)		6205	6405	6610(G)		6870	7130	7390(H)	
8.25R15TR	DUAL	KG		1220	1270	1330	1380	1430		1480	1520	1600(F)	124	1650	1700	1750(G)	127
		LB		2700	2810	2930	3040	3150		3260	3360	3525(F)		3635	3745	3860(G)	
	INDIVI-DUAL	KG		1260	1330	1400	1450	1520		1570	1630	1700(F)	126	1750	1800	1850(G)	129
		LB		2780	2930	3080	3200	3340		3470	3590	3750(F)		3860	3970	4080(G)	
8.25R20	DUAL	KG		1480	1550	1610	1670	1750(E)	127	1820	1890	1950(F)	131	2010	2070	2120(G)	134
		LB		3270	3410	3550	3690	3860(E)		4005	4150	4300(F)		4425	4550	4675(G)	
	INDIVI-DUAL	KG		1530	1610	1690	1760	1850(E)	129	1920	1990	2060(F)	133	2120	2180	2240(G)	136
		LB		3370	3560	3730	3890	4080(E)		4235	4390	4540(F)		4675	4810	4940(G)	
9.00R20	DUAL	KG	1750(D)	127	1830	1910	2000(E)	132	2080	2160	2240(F)	136	2300	2360	2430(G)	139	
		LB	3860(D)		4045	4230	4410(E)		4595	4760	4940(F)		5080	5220	5355(G)		
	INDIVI-DUAL	KG	1850(D)	129	1940	2030	2120(F)	134	2200	2280	2360	138	2430	2500	2575(G)	114	
		LB	4080(D)		4280	4480	4675(E)		4850	5025	5205(F)		5360	5515	5675(G)		
10.00R15TR	DUAL	KG	1660		1740	1810	1870	1950(F)	131	2030	2110	2180(G)	135	2260	2340	2430(H)	139
		LB	3660		3830	3980	4130	4300(F)		4470	4640	4805(G)		4990	5175	5355(H)	
	INDIVI-DUAL	KG	1710		1810	1890	1980	2060(F)	133	2140	2220	2300(G)	137	2390	2480	2575(H)	141
		LB	3780		3980	4170	4370	4540(F)		4715	4890	5070(G)		5270	5470	5675(H)	

Nota:
La letra entre paréntesis indica la Gama de carga para la cual las cargas en negrita representan la carga máxima. Los números del índice de carga internacional se muestran después de la gama de carga.

Importante:
Utilice siempre combinaciones de neumático y llanta aprobados para los diámetros y contornos.

GRÁFICO DE INFLADO SEGÚN CARGA

LÍMITES DE CARGA DEL NEUMÁTICO (KG/LB) CON DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (KPA/PSI)																		
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO			KPA	480	520	550	590	620		660		690	720		760		790	830
			PSI	70	75	80	85	90		95		100	105		110		115	120
10.00R20	DUAL	KG LB	1990 4380	2080 4580	2160 4760	2550 4950	2360(F) 5205(F)	138	2460 5415		2560 5625	2650(G) 5840(G)	142	2680 5895		2710 5950	2725(H) 6005(H)	143
	INDIVI-DUAL	KG LB	2050 4530	2160 4770	2260 4990	2370 5220	2500(F) 5510(F)	140	2600 5730		2700 5950	2800(G) 6175(G)	144	2870 6320		2940 6465	3000(H) 6610(H)	146
11.00R20	DUAL	KG LB	2170 4780	2260 4990	2350 5190	2440 5390	2575(F) 5675(F)	141	2630 5785		2680 5895	2725(G) 6005(G)	143	2840 6265		2960 6525	3075(H) 6780(H)	147
	INDIVI-DUAL	KG LB	2240 4940	2360 5200	2470 5450	2580 5690	2725(F) 6005(F)	143	2820 6205		2910 6405	3000(G) 6610(G)	146	3120 6870		3240 7130	3350(H) 7390(H)	150
12.00R20	DUAL	KG LB	2470 5440	2580 5680	2680 5910	2790 6140	2880 6360		3000(G) 6610(G)	146	3080 6790	3160 6970		3250(H) 7160(H)	140	3350 7390	3450(J) 7610(J)	151
	INDIVI-DUAL	KG LB	2550 5620	2690 5920	2810 6200	2940 6480	3060 6740		3250(G) 7160(G)	149	3350 7380	3450 7600		3550(H) 7830(H)	152	3650 8050	3750(J) 8270(J)	154
12.00R24	DUAL	KG LB	2780 6120	2860 6390	3020 6650	3140 6910	3250 7160		3350(G) 7390(G)	150	3450 7610	3550 7830		3650(H) 8050(H)	153	3760 8300	3875(J) 8540(J)	155
	INDIVI-DUAL	KG LB	2870 6330	3020 6660	3170 6980	3300 7280	3440 7580		3650(G) 8050(G)	153	3770 8310	3890 8570		4000(H) 8820(H)	156	4130 9100	4250(J) 9370(J)	158

LÍMITES DE CARGA DEL NEUMÁTICO (KG/LB) CON DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (KPA/PSI)																
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO			KPA	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830		
			PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
295/ 75R22.5	DUAL	KG	1860	1950	2060	2130	2220	2300(F)	137	2390	2470	2575(G)	141	2630	2725(H)	143
		LB	4095	4300	4540	4690	4885	5070(F)		5260	5440	5675(G)		5795	6005(H)	
	INDIVIDUAL	KG	2040	2140	2240	2340	2440	2500(F)	140	2620	2710	2800(G)	144	2890	3000(H)	146
		LB	4500	4725	4940	5155	5370	5510(F)		5780	5980	6175(G)		6370	6610(H)	

LÍMITES DE CARGA DEL NEUMÁTICO (KG/LB) CON DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (KPA/PSI)																		
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO		KPA		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	860	900			
		PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130			
315/80R22.5	DUAL	KG LB	2420 5345	2575 5675	2650 5840	2750 6070	2900(G) 6395(G)	145	2970 6545	3070 6770	3150(H) 6940(H)	148	3270 7210	3450(J) 7610(J)	151	3590 7910	3750(L) 8270(L)	154
	INDIVI- DUAL	KG LB	2660 5875	2800 6175	2910 6415	3030 6670	3150(G) 6940(G)	148	3260 7190	3370 7440	3450(H) 7610(H)	151	3590 7920	3750(J) 8270(J)	154	3940 8690	4125(L) 9090(L)	157
285/75R24.5	DUAL	KG LB	1970 4340	2060 4540	2150 4740	2240 4930	2360(F) 5205(F)	138	2410 5310	2490 5495	2575(G) 5675(G)	141	2660 5860	2800(H) 6175(H)	144			
	INDIVI- DUAL	KG LB	2160 4770	2240 4940	2360 5210	2460 5450	2575(F) 5675(F)	141	2650 5835	2740 6040	2800(G) 6175(G)	144	2920 6440	3075(H) 6780(H)	147			

Nota:
La letra entre paréntesis indica la Gama de carga para la cual las cargas en negrita representan la carga máxima. Los números del índice de carga internacional se muestran después de la gama de carga.

Importante:
Utilice siempre combinaciones de neumático y llanta aprobados para los diámetros y contornos.

GRÁFICO DE INFLADO SEGÚN CARGA

LÍMITES DE CARGA DEL NEUMÁTICO (KG/LB) CON DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (KPA/PSI)																											
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO		KPA		450		480		520		550		590		620		660		690		720		760		790		830	
		PSI		65		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115		120	
225/70R19.5	DUAL	KG LB	1180(D) 2600(D)	114	1230 2720	1300 2860	1360(E) 3000(E)	119	1410 3115	1470 3245	1550(F) 3415(F)	123	1580 3490	1640 3615	1700(G) 3750(G)	126											
	INDIVI-DUAL	KG LB	1250(D) 2755(D)	116	1310 2895	1380 3040	1450(E) 3195(E)	121	1500 3315	1570 3450	1650(F) 3640(F)	125	1690 3715	1740 3845	1800(G) 3970(G)	128											
245/70R19.5	DUAL	KG LB	1320 2910		1390 3070	1460 3220	1550 3415		1590 3515	1660 3655	1750(F) 3860(F)	127	1790 3940	1850 4075	1950(G) 4300(G)	131	1970 4345	2060(H) 4540 (H)								133	
	INDIVI-DUAL	KG LB	1400 3085		1480 3265	1550 3425	1650 3640		1700 3740	1770 3890	1850(F) 4080(F)	129	1900 4190	1970 4335	2060(G) 4540(G)	133	2095 4620	2180(H) 4805(H)								135	
265/70R19.5	DUAL	KG LB	1450 3195		1560 3430	1640 3600	1700 3750		1780 3930	1860 4095	1950 4300		2000 4405	2000 4415	2120(G) 4675(G)	134											
	INDIVI-DUAL	KG LB	1550 3415		1660 3650	1740 3830	1800 3970		1900 4180	1970 4355	2060 4540		2130 4685	2200 4850	2300(G) 5070(G)	137											
445/50R22.5	INDIVI-DUAL	KG LB	2800 6175		2980 6570	3150 6940	3320 7310		3480 7680	3640 8030	3810 8390		3970 8740	4120 9090	4250(J) 9370(J)	158	4430 9780	4625(L) 10200(L)								161	
385/65R22.5	INDIVI-DUAL	KG LB	2750 6060		2880 6380	3060 6720	3150 6940		3350 7350	3470 7650	3650 8050		3740 8230	3850 8510	4000 8820		4100 9050	4250(J) 9370(J)								158	
425/65R22.5	INDIVI-DUAL	KG LB	3270 7210		3430 7590	3640 7990	3750 8270		3980 8740	4130 9100	4250 9370		4440 9790	4580 10100	4750(J) 10500(J)	162	4880 10700	5150(L) 11400(L)								165	
445/65R22.5	INDIVI-DUAL	KG LB	3540 7800		3720 8230	3950 8660	4125 9090		4320 9480	4470 9870	4620(H) 10200(H)	161	4820 10600	4960 11000	5150 11400		5290 11700	5600(L) 12300(L)								168	
255/70R22.5	DUAL	KG LB	1550 3415		1630 3585	1710 3765	1800 3970		1860 4110	1940 4275	2000 4410		2020 4455	2090 4610	2120(G) 4675(G)	134	2230 4915	2300(H) 5070(H)								137	
	INDIVI-DUAL	KG LB	1650 3640		1730 3815	1820 4005	1900 4190		1980 4370	2060 4550	2120 4675		2220 4895	2300 5065	2360(G) 5205(G)	138	2450 5400	2500(H) 5510(H)								140	

LÍMITES DE CARGA DEL NEUMÁTICO (KG/LB) CON DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO EN FRÍO (KPA/PSI)																									
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO		KPA		590		620		660		690		720		760		790		830		860		900		930	
		PSI		85		90		95		100		105		110		115		120		125		130		135	
8R17.5HC	DUAL	KG LB	1160 2550		1200 2640		1250(E) 2755(E)		116	1300 2865		1350 2975		1400(F) 3085(F)		120									
	INDIVI-DUAL	KG LB	1220 2690		1270 2800		1320(E) 2910(E)		118	1380 3040		1440 3170		1500(F) 3305(F)		122									
10R17.5HC	DUAL	KG LB	1650(E) 3640(E)	125	1720 3785	1790 3930		1850(F) 4080(F)		129	1920 4235		1990 4390		2060(G) 4540(G)		133								
	INDIVI-DUAL	KG LB	1750(E) 3860(E)	127	1820 4005	1890 4150		1950(F) 4300(F)		131	2030 4470		2110 4640		2180(G) 4805(G)		135								

Nota:
La letra entre paréntesis indica la Gama de carga para la cual las cargas en negrita representan la carga máxima. Los números del índice de carga internacional se muestran después de la gama de carga.

Importante:
Utilice siempre combinaciones de neumático y llanta aprobados para los diámetros y contornos.